



NERDON ZEEPZIEDERIJ

Krekelstraat 151

8870

IZEGEM

Tel 051/30.38.05

Fax 051/31.43.06

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

ONTKALKER

1. TOEPASSINGEN:

Ontkalker wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementafzettingen op zuurbestendige faïence, spoel- en wastafels, badkuipen, kranen, enz.

2. EIGENSCHAPPEN:

Ontkalker is op basis van milde doch doeltreffende zuren en zwak schuimende bevochtigers. Beschadiging van de materialen en overmatig schuim worden op deze manier vermeden terwijl toch een doeltreffende werking bekomen wordt.

3. GEBRUIKSAANWIJZING:

Naargelang de dikte van de te verwijderen kalk/cementlaag Ontkalker verdunnen met water, maximum 1/20 delen tot zelfs onverdund in hardnekkige gevallen. Royaal aanbrengen met vernevelaar, spons of borstel, 5 minuten laten inwerken, steeds grondig naspoelen met water.

NOOIT toepassen op niet zuur bestendige oppervlakken zoals bv. marmer, daarom steeds even vooraf op een onopvallende plaats testen op zuurbestendigheid.


4. PRODUCTKARAKTERISTIEKEN:

Viscositeit, mPa.s/20°C	: 1
pH	: 0,7
Densiteit/20°C	: 1,167
Houdbaarheid	: onbeperkt in onaangebroken verpakking

5. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

Risicozinnen (R) : Veroorzaakt brandwonden

Veiligheidszinnen (S) : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen
In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht



CORROSIEF

Bevat fosforzuur

